Техническо описание

Леко Фасаген Фасадна боя със силикон

Високоустойчива матова фасадна боя със силикон, предназначена за боядисване на нови външни стени, както и за обновяване и реставрация на стари фасади, където е възможна появата на капилярна влага.

Притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния и защитава сигурно повърхността от вода, влага, ултравиолетови лъчи, температурни промени, което я прави подходящо решение за фасади в различни географски райони.

- Висока паропропускливост
- Ниска водопоглъщаемост
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене
- Висока покривност

Отлична устойчивост на атмосферни влияния

Характеристики на продукта

Покритие:
Мат

Разход:
2 - 14 m²/l за 1 слой
6 - 7 m²/l за 2 слоя

Съхнене:
15 мин. на допир
2-4 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване

Опаковки:
1l; 3l; 8.5l; 15l

Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет:
8000 mPa.s, min

Плътност:
1.57±0.02 kg/l

Блясък:
10% (при 85°, min)

Разреждане:
Вода до 5-7% първи слой и до 5 макс. втори слой

Цветове:
2 200 +
*по фирмени каталози с тониращa система Оргахим

Полагане

Подходящи основи:
- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои

Неподходящи основи:
- Стари силикатни основи;
- Глина, вар, гипс;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои

Приложение:

- Фасадни стени

Идеална за:

- Нови външни стени;
- Обновяване и реставрация на стари фасади

Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от постни бои и бои с разтворители се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с **Леко Нано грунд**.

Стари фасади и ронливи варо-циментови основи задължително се грундират с **Deko Professional Фасаден грунд ПС-112** в 1-2 слоя.

Нанасяне:

1. Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 5-7% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
2. Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валяк или безвъздушен пистолет.
3. Следващ слой се нанася най-рано след 2-4 часа.
4. Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валяк с дължина на влакно 15-24мм; безвъздушен пистолет.
5. Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи				
	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Фасаген	I	Леко Фасаген	I
Финишен слой	Леко Фасаген	I	Леко Фасаген	I

Допълнителна информация

Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/в) е **40 g/l**

Мерки за безопасност:

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.