

# Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0021

Архитектурни

Съпътстващ

Интериор/Екстериор

## Леко безир за дърво-бързосъхнещ



Леко безир за дърво бързосъхнещ представлява сикативиран разтвор на алкидна смола, модифицирана с полусъхливи масла. Употребява се за грундиране на дървени повърхности в закрити помещения и на открито.

### Практически свойства

- Отлична проникваща способност;
- Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
- Висока устойчивост на влага и атмосферни влияния;
- Лесен за нанасяне – отлична разливност.

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Еднородна, бистра до слабо замътена течност.
Плътност, kg/L	0.870
Време за изтичане от фуния 3 mm,s, min	40
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	750
Покривност (за един слой)	11-14 m <sup>2</sup> /L .
Нанасяне на втори слой	след 15 часа
Пълно изсъхване	до 15 часа

### Цветове

Бледожълт до жълтозелен цвят.

### Подходящи основи

Здрави, нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности

### Неподходящи основи

Повърхности от черни метали  
Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки  
Боядисани, лакирани и импрегнирани дървени повърхности

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирана дървесина.

#### Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от повърхността. Почистете от прах и смолни остатъци, премахнете ерозираната дървесина, китнете пукнатините, след което шлайфовайте повърхността.

### Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	Продуктът е готов за употреба.

### Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет

Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете един слой Леко безир за дърво бързосъхнещ. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.
-----------------	--

<b>Почистване</b>
Разредител АМВ

<b>Разфасовки:</b>
0.750L; 3L

<b>Съхранение</b>
Съхранявайте продукта при температури до 30°C в закрити и проветриви складови помещения, пожаробезопасени според изискванията за съхранение на запалими материали.

<b>Мерки за безопасност</b>
Леко безир за дърво бързосъхнещ се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

<b>Срок на годност</b>
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

---

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“