

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

ЛЕКО ЦВЕТЕН ИНТЕРИН

Леко Цветен Интерин представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за боядисване на стени и тавани в готови светли и наситени цветове.



Практически свойства

- Микропорести покрития. Осигурява "дишане" на стените;
- Дълготрайна устойчивост на цвета;
- Много добра покривност;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Бързосъхнеща със слаба миризма;
- Добра устойчивост на мокро триене и миене;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса.
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	30
Вискозитет, mPa.s, min	4000
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,47-1,66±0,03
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	14-16 m ² /L
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	3-4 часа

Цветове

Произвежда се в следните цветове: шардоне, слънчево утро, златна ръж, сребърна лисица, бамбук, снежен ирис, северно сияние, крем брюле, коралов риф, папая, праскова, пустинен пясък, бадем, бразилски орех, чили, шоколадов мус, зряла смокиня, тропически полъх, магнолия, нежна магия, зелена ябълка, захарен памук, капучино.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи
Здрави стари покрития от латексни бои

Неподходящи основи

Стари силикатни основи.

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхности трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени. Грундирайте с Леко Нано грунд.

Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите измийте или почистете.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 12-16mm.
Разреждане	С вода до 2%.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготовените за боядисване повърхности нанесете два слоя Лекото цветен интерин, разреден при необходимост до 2% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния. За наситените цветове нанесете и трети слой.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слое	Продукт	Слое
Грундиране	Лекото Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Лекото Цветен Интерин	I	Лекото Цветен Интерин	I
Финишен слой	Лекото Цветен Интерин	I	Лекото Цветен Интерин	I

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
2.5 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“