

## Леко база за тониране Art Color, транспарентна

Висококачествена матова боя, предназначена за вътрешно и външно боядисване на стени и тавани.

Разработена с нова подобрена формула, която осигурява висока устойчивост на цветовете и видимо гладко и фино покритие на повърхностите.

Образува микропорест филм, който осигурява "дишане" на стените. Притежава висока устойчивост на мокро триене и миене и се почиства лесно при замърсяване.

- ✓ Лесно нанасяне
- ✓ Осигуряват "дишане" на стените
- ✓ Висока покривност
- ✓ Лесна за почистване
- ✓ С добавки за по-дълго отворено време за работа



Клас 1 за устойчивост на  
миене и триене

## Характеристики на продукта



**Покритие:**  
Мат



**Разход:**  
9 - 12 m<sup>2</sup>/l за 1 слой  
4.5 - 6 m<sup>2</sup>/l за 2 слоя



**Съхнене:**  
30 мин. на допир  
2-4 часа за следващ слой  
24 часа пълно изсъхване



**Опаковки:**  
0,95l; 2.85l; 9.5l; 14.3l



**Външен вид:**  
Гъста и течлива хомогенна маса

**Вискозитет:**  
3500 mPa.s, min

**Плътност:**  
1.44±0.02 kg/l

**Блясък:**  
10% (при 85°, min)



**Разреждане:**  
Вода до 8%



**Цветове:**  
**1 700 +**  
\*по фирмени каталози с тонираща система  
Оргакхим

## Полагане



**Подходящи основи:**

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



**Неподходящи основи:**

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои



#### Приложение:

- Интериорни повърхности
- Фасадни стени



#### Идеална за помещения като:

- Дневни, спални, кухни, детски стаи;
- Офиси, обществени сгради;
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове



#### Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от постни бои и бои с разтворители се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

Нови абсорбиращи повърхности се грундира с **Леко Нано грунд**. Стари фасади и ронливи варо-циментови основи задължително се грундира с **Deko Professional Фасаден грунд ПС-112** в 1-2 слоя. При работа с наситени тонове е препоръчително, а при ярки тонове (червени, оранжеви, жълти, яркозелени) е задължително да се използва **ЛЕКО Art Color грунд** като основа.



#### Нанасяне:

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 8% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 Следващ слой се нанася най-рано след 2-4 часа. Препоръчителен брой слоеве: 2-4.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакно 15-18мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

### Препоръчителни системи

	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко база за тониране Art Color	I-II	Леко база за тониране Art Color	I-II
Финишен слой	Леко база за тониране Art Color	I-II	Леко база за тониране Art Color	I-II

## Допълнителна информация



#### Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/a) е **30 g/l**



#### Мерки за безопасност:

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



#### Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.



#### Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.