

Архитектурни
Стени и фасади
Интериор/Екстериор

## Леко база за тониране Транспарентна



Леко база за тониране Транспарентна представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за вътрешно и външно боядисване на стени и тавани в наситени цветове.

### Практически свойства

- Лесно нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Микрореперти покрития – осигуряват “дишане” на стените;
- Много добра покривност;
- Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 1, съгл. ISO 11998;
- Бързосъхнеща със слаба миризма;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

### Цветове

Цветове по картел SELECT, IMAGINE, EXPLORE.

### Подходящи основи

Варо-пясъчни основи  
Циментово-влакнести плочи, каменни повърхности и гипс-фазерни  
Здрави стари покрития от стари фасадни бои с изключение на хидроизолации

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Гъста и течлива хомогенна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	30
Вискозитет, mPa.s, min	3500
Плътност, kg/L	1,440 ± 0,02
Устойчивост на мокро триене, клас	1
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	9 - 12 m <sup>2</sup> /L
Изсъхване на допир	след 30 минути
Нанасяне на втори слой	след 2 - 4 часа (след пълно изсъхване на първия слой)
Пълно изсъхване	до 24 часа

### Неподходящи основи

Стари силикатни основи;  
Покрития от варови и алкидни бои

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Почистете новите повърхности от прах и други замърсявания, след което грундирайте с цел импрегниране на основата с Леко Нано грунд или Леко грунд за акрилатни бои за тониране.

#### Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността. Ронливи варо-циментови основи задължително грундирайте с Deko Professional Фасаден грунд ПС-112 в 1-2 слоя.

### Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.
Условия на нанасяне	Работете при температура от 5°C до 30°C.
Разреждане	С вода.

### Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърното влакно 10-15mm.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.

### Начин на работа

Върху подготовените за боядисване повърхности нанесете два слоя Леко база за тониране Транспарентна. Вторият слой нанесете 2-4 часа след първия или след пълното му изсъхване.

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд или Леко грунд за акрилатни бои за тониране	I	Не се грундира	-
Междиен слой	Леко база за тониране Транспарентна	I-II	Леко база за тониране Транспарентна	I-II
Финишен слой	Леко база за тониране Транспарентна	I	Леко база за тониране Транспарентна	I
<b>Почистване</b>			<b>Разфасовки:</b>	
С вода преди засъхване.			0.95L; 1.9L; 3.8L; 9.5L; 14.3L	
<b>Съхранение</b>			<b>Мерки за безопасност</b>	
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 25°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.			Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност	
<b>Срок на годност</b>				
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.				

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.