

		Техническо описание
Архитектурни	Леко база за тониране Интериорна	
Стени и фасади		
Интериор		
<p>Леко база за тониране Интериорна представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за боядисване на стени и тавани в закрити помещения в пастелни и средно наситени тонове.</p>		

Практически свойства
<ul style="list-style-type: none"> • Лесно нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне. • Микропорести покрития – осигуряват “дишане” на стените; • Много добра покривност; • Добра устойчивост на мокро триене и миене; • Бързосъхнеща със слаба миризма; • Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето. • Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Цветове
Цветове по картел SELECT, IMAGINE, EXPLORE.

Подходящи основи
<p>Циментово-влакнести плочи</p> <p>Каменни повърхности и гипс-фазерни плочи</p>

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	Гъста и течлива хомогенна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	30
Вискозитет, mPa.s, min	3500
Плътност, kg/L	1.66±0.02
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	12 - 14 m ² /L
Изсъхване на допир	30 минути
Нанасяне на втори слой	след 2 - 4 часа или след пълно изсъхване на първия слой
Пълно изсъхване	до 24 часа

Неподходящи основи
<p>Стари силикатни основи</p> <p>Покрития от алкидни и други лакови бои с разтворители</p>

Подготовка на основата	
<p>Нови повърхности</p> <p>Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи. Грундирайте ги с Леко Nano грунд.</p>	<p>Боядисвани повърхности</p> <p>Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.</p>

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура от 5°C до 30°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърното влакно 15-18mm.
Разреждане	С вода до max 8%.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Хамелекон база за тониране. Вторият слой нанесете 2-4 часа след първия или след пълното му изсъхване.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко база за тониране Интерiorsна	I	Леко база за тониране Интерiorsна	I
Финишен слой	Леко база за тониране Интерiorsна/Леко база за	I	Леко база за тониране Интерiorsна	I
Почистване			Разфасовки:	
С вода преди засъхване.			1L; 2L; 4L; 10L; 15L.	
Съхранение			Мерки за безопасност	
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения, при температури между 5°C и 25°C, предпазени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.			Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.	
Срок на годност				
36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.				

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверят качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.